

## P R Z E D M I A R R O B Ó T

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
		Element : 1 Asortyment : 1/ 1					
1	KNR 2-31 KZ 2006-0300	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania - głębokość frezowania 3 cm	m2	100.0000			
2	KNR 2-31 KZ 2001-0700	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 3 cm	m	50.0000			
3	KNNR 6 0309-0211 415x6.5	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m2	2697.5000			
4	KNNR 6 0605-01	Regulacja urządzeń podziemnych - kratki ściekowe	szt	4.0000			
5	KNNR 6 0107-0100 odc.II	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm	m3	120.0000			
6	KNNR 6 0108-0200 odc.II	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t	t	112.5000			
7	KNNR 6 0309-0201 odc.II. 250x6=1500	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m2	1500.0000			